DALI-tilstedeværelsessensor 360°, 24 m, påbygget, master, (white)


350-41751

4 year warranty

Denne DALI-tilstedeværelsessensor er en alsidig mastersensor til intelligent lysstyring. Sensoren indeholder mange avancerede funktioner og kan derfor indgå i langt de fleste løsninger til dæmpbar lysstyring.



Rækkevidde



2 m	4 m	10 m	16 m
2,5 m	5 m	12 m	20 m
3 m	6 m	14 m	24 m

DALI

DALI | master eller stand-alone | 360 ° | ø 24 m ved monteringshøjde på 3 m | 2 – 3.4 m | påbygget


Tekniske data

Typenummer	350-41751
Forsyningsspænding	230 Vac ± 10 %, 50 Hz
Sensorudgang	DALI
Relækontakt	NO (max. μ10 A), potentialfri
Maksimal belastning gløde- og halogenlamper (cosφ=1)	2300 W
Maksimal belastning sparelamper (CLFi)	350 W
Maksimal belastning LED lamper 230 V	350 W
Maksimal belastning LED-driver	500 VA
Maksimal belastning elektronisk transformer	500 VA
Maksimal kompensationskapacitet	140 μF
Maksimal indkoblingsstrøm	165 A/20 ms – 800 A/200 μs
Luxområde	100 lux – 2000 lux
Detekteringsområde	360 °
Rækkevidde (PIR)	ø 24 m ved monteringshøjde på 3 m
Omgivelsestemperatur	-5 – +50 °C
Monteringsmetode	påbygget
Monteringshøjde	2 – 3.4 m
Dimensioner synlig (HxBxD)	641 mm
Dimensioner (HxBxD)	117 x 117 x 64.1 mm
Tilslutningsklemmer	1 x 2,5 mm^2
Kapslingsklasse	IP54
Godkendelse	CE

Tilbehør

350-41936	IR-dongle til smartphone
350-41934	IR-fjernbetjening
350-41935	IR-brugerfjernbetjening til 41-75x/76x/78x og 41-657 DALI

Dimensioner



Tilslutningsskema

