

RF prijímač na ovládanie žalúzií/roliet, 230 V, 2 N.O. kontakty, zapustená montáž

410-00333

4 roky
záruka

Tento prijímač na zapustenú montáž umožňuje otváranie a zatváranie motoricky ovládaných roliet pomocou bezdrôtového tlačidla Easywave alebo káblového tlačidla. Tento prijímač má dva normálne otvorené reléové kontakty 230 V vhodné na ovládanie rúrkového motora.

Môže prijímať signály z ručného diaľkového ovládania Niko Easywave alebo bezdrôtového spínača. Prijímač je možné nainštalovať za záslepku Niko alebo tlačidlo vo farbe podľa vášho výberu. Upozorňujeme, že kombinácia s tlačidlom si vyžaduje montážnu krabicu na stenu s hĺbkou zapustenia minimálne 50 mm.

Do prijímača môžete naprogramovať až 32 prenosových kódov. Prijímač je vybavený buď 1-tlačidlou prevádzkou (režim postupnosti), 2-tlačidlou prevádzkou (režim hore a dolu) alebo 3-tlačidlou prevádzkou (režim hore, zastavenie, dolu; voliteľne s nastavením lamiel pre žalúzie). Prevádzkový čas motora je predvolene 90 sekúnd, ale možno ho nastaviť samostatne pre každý smer pohybu.



Technické údaje

RF prijímač na ovládanie žalúzií/roliet, 230 V, 2 N.O. kontakty, zapustená montáž

- Vyžarovaný výkon: 6,38 mW
- Modulácia: FSK
- Vstup: 2 vonkajšie tlačidlá
- Výstup: 2 potenciálne zaťažené reléové kontakty (normálne otvorené)
- Spotreba elektrickej energie (pohotovostný režim): 0,4 W
- Spotreba elektrickej energie bez záťaže: 0,8 W
- Maximálne zaťaženie kontaktu:
 - odporové zaťaženie $\cos = 1$: 5 A / 1150 VA
 - indukčná záťaž $\cos = 0,8$: 1,5 A / 345 VA
- Nekompatibilné so systémom Niko Home Control (wireless bridge alebo bezdrôtový smart hub)
- Vstupné napätie: 230 Vac $\pm 10\%$, 50 Hz
- Max. menovitá hodnota MCB: 6 A (obmedzená v súlade s národnými inšalačnými predpismi)
- Komunikačný protokol: Easywave
- Prevádzková frekvencia: 0.8683 GHz
- Prevádzková teplota: -20 – +45 °C
- Stupeň ochrany: IP20
- Hmotnosť: 31 g
- Prierez vodičov: – 1 x 2,5 mm² na pripojovaciu svorku
- Rozmery (VxŠxH): 43 x 42 x 17,5 mm
- Certifikácia: CE

