

Vonkajšia jednotka na povrchovú montáž s 3 zvončeky a farebnou kamerou.

10-163

4 roky
záruka

Táto pevná vonkajšia jednotka na povrchovú montáž má vstavanú farebnú kameru, reproduktor a mikrofón. Je zakončená hliníkom s hrúbkou 4 mm z hliníka a výška pri povrchovej montáži je len 16 mm. Vonkajšia jednotka má menovku, ktorú si môžete ľubovoľne prispôsobiť, a ktorá bude osvetlená iba za tmy. Farebná kamera má infračervené LED pre lepšiu viditeľnosť v noci. Tieto pokovované tlačidlóvé kontakty si nevyžadujú žiadnu údržbu a sú veľmi odolné. Táto vonkajšia jednotka má 3 zvončeky.

Technické údaje

Vonkajšia jednotka na povrchovú montáž s 3 zvončeky a farebnou kamerou.

- Popis: • každým nenaprogramovaným tlačidlom je možné ovládať osvetlenie, dodávané so symbolom na ovládanie svetla
- potvrdzovací tón po stlačení tlačidla zvončeka
- materiál tlačidiel: kov s pozlátenými bezúdržbovými kontaktmi
- úsporné osvetlenie menovky s dlhou životnosťou
- neznížitelná proti manipulácii zabezpečená 5 mm hrubá menovka z plexiskla
- vnútorná pamäť na výmenu údajov medzi dvoma identickými vonkajšími jednotkami (EEPROM)
- Rozmery označovacieho štítku: 24 x 62 mm (V x Š)
- Mikrofón: hlasitosť a citlivosť mikrofónu môžete manuálne nastaviť
 - Vlastnosti farebnej kamery:
 - Sony Super HAD CCD senzor so 420 TV riadkami
 - ohnisková vzdialenosť (f): 3.6 mm
 - svetelná citlivosť: 0,2 luxov
 - diagonálny uhol: 90°
 - odporúčaná montážna výška kamery je: 1,6 m.
 - video výstup: 1 Vpp BAS, symetrický
 - je vybavená piatimi infračervenými LED pre zabezpečenie lepšej viditeľnosti v noci.
 - svetelný snímač vedľa kamery určí, či sa má osvetlenie zapnúť.
- Technika zapojenia: je potrebná 6-vodičová technika
- Dodatočná svorka
 - dodatočná svorka pre lokálne ovládanie 24 V DC kontaktu
 - nastaviteľný čas napr. pre elektrický zámok, zapnutie a dobu trvania hovoru
- Vstupný prúd v pohotovostnom režime: $I(a) = 2,8 \text{ mA}$, $I(P) = 125 \text{ mA}$ v pohotovostnom režime
- Maximálny vstupný prúd: $I(P_{\max}) = 180 \text{ mA}$
- Farba povrchovej úpravy: sivá
- Rozmery (V x Š x H): 175 x 104 mm
- Certifikácia: CE



niko

CE

www.niko.eu

niko

10-163 - 07-02-2024