

Controller pre vonkajšiu video jednotku, 2-vodičový, so zabudovaným zdrojom napájania, montáž na DIN lištu

510-21410

4 roky záruka

Modul vstupových systémov na DIN lištu je ústredným modulom 2-vodičovej elektroinštalácie vstupových systémov Niko. Priamo prepája vonkajšie video jednotky s dotykovými obrazovkami a/alebo internetom, aby sa dali používať prostredníctvom aplikácie vstupových systémov Niko Access Control. Napájací modul pre zbernicu zabezpečuje 24 Vdc vstupné napätie. Controller pre DIN lištu je možné pripojiť na päť interných video jednotiek (510-50000) a dve externé video jednotky (510-31001). Na internet sa pripája cez router pomocou UTP kábla. Toto umožňuje používateľovi ovládať inštaláciu či už v interiéri alebo aj z exteriéru (prostredníctvom mobilných sietí ako 3G, 4G alebo Wi-Fi) pomocou mobilných zariadení (smartfónov a tabletov s operačnými systémami iOS alebo Android) a zabezpečiť aj časové pečiatky pre všetky pripojené dotykové obrazovky a video jednotky.

Prídavný zvonček a dverové zámky môžete prepojiť s modulom vstupového systému (odporúčané). Modul má tlačidlo RESET na reštartovanie všetkých pripojených zariadení. Každá elektroinštalácia musí obsahovať jeden modul vstupového systému. Vonkajšiu video jednotku si zaregistrujete prostredníctvom aplikácie vstupových systémov Niko Access Control (Android alebo iOS), aby ste mohli elektroinštaláciu ovládať prostredníctvom smartfónu. Uistite sa, že je modul vstupových systémov pripojený k vášmu sieťovému routeru.



Technické údaje

Controller pre vonkajšiu video jednotku, 2-vodičový, so zabudovaným zdrojom napájania, montáž na DIN lištu

- Vstupné napätie: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Technika zapojenia: 2-vodičové
- Prierez vodiča (L, N): 0,75 – 1,5 mm²
- Prierez vodiča: 0,25 – 1,5 mm²
- Maximálny počet externých video jednotiek: 2
- Maximálny počet interných video jednotiek: 5
- Maximálny počet dverových zámkov: 2
- Metóda montáže: DIN lišta
- Okolité teplota: 0 – 40 °C
- Farba: biela
- Rozmery (DIN): 8U
- Rozmery (VxŠxH): 65,9 x 143,7 x 90 mm
- Stupeň krytia: IP20
- Zapojenie: 2 vodičové, AWG24 na AWG15
- Napájanie dverového zámku: 12 Vac – 1 A
- Relé dverového zámku: 24 V – 1 A
- Relé zvončeka: 24 V – 1 A
- Max. menovitá hodnota MCB: 16 A (obmedzená v súlade s národnými inštaláčnymi predpismi)
- Závažia: 337 g
- Rozmery (VxŠxH): 90 x 143,7 x 65,9 mm
- Certifikácia: CE

niko

CE

www.niko.eu

niko

510-24410 - 16-04-2025