


Compacte 2-draads videobuitenpost

Deze compacte videobuitenpost is uitgerust met een HD-camera, microfoon en luidspreker. De camera met infraroodleds zorgt voor een betere zichtbaarheid 's nachts (zwart-witbeeld). Je kunt de buitenpost personaliseren met een naamplaatje (verkrijgbaar in graveerbaar plexiglas). De onderhoudsvrije drukknopcontacten garanderen een lange levensduur. Het deurslot kan aangesloten worden op de toegangscontrolemodule (aangeraden) of rechtstreeks op de videobuitenpost.

Je kunt de oproepen van je videobuitenpost ontvangen op je videobinnenpost of smartphone via de Niko app voor toegangscontrole (Android of iOS).


Deze videobuitenpost werkt enkel in combinatie met de toegangscontrolemodule 510-21400 die ook voor de voeding zorgt. Maak je toegangscontrolesysteem compleet met de bijhorende videobinnenpost 510-50000.



510-31001

4 year warranty

Compacte 2-draads videobuitenpost.



Deze compacte videobuitenpost is uitgerust met een HD-camera, microfoon en luidspreker. De camera met infraroodleds zorgt voor een betere zichtbaarheid 's nachts (zwart-witbeeld). Je kunt de buitenpost personaliseren met een naamplaatje (verkrijgbaar in graveerbaar plexiglas). De onderhoudsvrije drukknopcontacten garanderen een lange levensduur. Het deurslot kan aangesloten worden op de toegangscontrolemodule (aangeraden) of rechtstreeks op de videobuitenpost.

Je kunt de oproepen van je videobuitenpost ook ontvangen op je smartphone of tablet via de Niko app voor toegangscontrole (Android of iOS).

Deze videobuitenpost werkt enkel in combinatie met de toegangscontrolemodule 510-21400 die ook voor de voeding zorgt. Maak je toegangscontrolesysteem compleet met de bijhorende videobinnenpost 510-50000.

Compacte 2-draads videobuitenpost.

- cameraresolutie: 2 MP
- IR bereik: 3 m
- maximaal aantal deursloten: 2
- voeding deurslot: 12 V AC – 1 A
- relais deurslot: 24 V – 1 A
- Microfoon: volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden
- Minimale omgevingstemperatuur: -20 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: +50 °C
- Afwerkingskleur: black
- Beschermingsgraad: IP54
- Afmetingen (HxBxD): 181.4 x 109.4 x 31.1 mm
- Markering: CE

