

Modulaire audiobuitenpost voor inbouw met 3 modules: audio, display en codeslot

10-286

4 jaar
garantie

Modulaire audiobuitenpost voor inbouw met 3 modules: audio, display en codeslot

Deze modulaire inbouw buitenpost biedt een elegante en flexibele oplossing voor projecten (tot 256 wooneenheden). Het startscherm van de display kan je individueel configureren (bv. naam van de residentie). De frontplaat is vervaardigd uit hoogwaardig geborsteld en roestvrij staal. Deze complete audioset is voorzien van een audio-, display- en codeslotmodule.

Het is mogelijk om een deuroproep te activeren, een gesprek te voeren en eventueel de deur te openen. Met de 3 functietoetsen op de displaymodule navigeer je eenvoudig door de alfabetische bewonerslijst. Dankzij de codeslotmodule kan je ook navigeren via het flatnummer.

Heb je meer informatie en/of projectondersteuning nodig? Aarzel dan niet om Niko te contacteren.



Technische gegevens

Modulaire audiobuitenpost voor inbouw met 3 modules: audio, display en codeslot.

- afmetingen frontplaat: 440 x 200 x 3 mm (HxBxD)
- afmetingen inbouwframe: 420 x 180 x 50 mm (HxBxD)
- afwerkingskleur: geborsteld staal; modules uit zwart aluminium
- beschermingsgraad: IP44
- omgevingstemperatuur: -20 tot +50 °C
- vandaalbestendig: ja
- ingangsstroom in rust: $I(a) = 0,4 \text{ mA}$, $I(P) = 140 \text{ mA}$
- max. ingangsstroom: $I(P_{\text{max}}) = 245 \text{ mA}$
- draadtechniek: 3-draads
- markering: CE
- geschikt voor projecten tot 256 wooneenheden
- volgrafische, monochrome display van 160 x 104 pixels
- handenvrij gesprek (standaard); full duplex gesprek mogelijk
- visuele feedback voor bezoeker (kleuren pictogrammen)
- foutdetectie en -weergave
- geïntegreerde schemerschakelaar
- startscherm individueel programmeerbaar
- direct dialing mogelijk (in combinatie met 10-850)
- extra klemmen: ja (bv. voor aansluiten deuropener)
- uitneembaar EEPROM-geheugen
- configureerbaar met de Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole
- Markering: CE

niko

