
Modulær videoswitch 4


Denne video-switch til DIN-skinne montage, sender videosignalet fra maksimalt fire eksterne enheder eller eksterne kameraer til en udgang. Flere video-afbrydere (maks. 16) kan forbindes via kaskadeforbindelse, hvis mere end fire eksterne enheder er inkluderet i installationen.




10-826

4 year warranty

Niko adgangskontrol - modulær switch til styring af videosignalet fra 4 eksterne enheder eller kameraer til 1 udgang





Denne video-switch til montage på en DIN-skinne, sender videosignalet fra maksimalt fire eksterne enheder eller eksterne kameraer til en udgang. Flere video-switche (maks. seksten) kan forbindes via kaskadeforbindelse, hvis mere end fire eksterne enheder er inkluderet i installationen.

For det rette valg mellem 1 af op til 4 kameraer

- forbindelse af maks. 16 stk 10-826 mulige (1 af 64 kameraer) - input-strøm: I(a) = 0,1 mA, I(Pmax) = 20 mA
- tilslutning via 6-leder
- eksterne enhedsadresser: 01, 02, 03, 04 til de første fire videoindgange, resten er ikke tildelt/manuelt justerbar eller via serviceenheden
- omgivelsestemperatur: +5 °C til +40 °C
- velegnet til montering på DIN-skinne, 6E, DIN EN 60715
- dimensioner: H 90 x B 105 x D 70 mm (6E)