Dobbelttryk til trådløs afbryder eller tryk med 4 betjeningstangenter, white.

101-00007

4 year warranty

Dobbelt tangent til betjeningstryk. Farve: white.



Tekniske data

Dobbelttryk til trådløs afbryder eller tryk med 4 betjeningstangenter, white.

- Funktion: Tangent til en Nikobus-trykknap eller en RF-vægsender.
- Antal betjeningstryk: 2 kontrolknapper
- Materiale centralplade: Centralpladen er fremstillet af hård PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er gennemfarvet.
- Farve: white (gennemfarvet, omtrent RAL 9010)
- Demontering: For at afmontere skal du blot trække centralpladen af mekanismen.
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsænket surround-plade
- Vandalklasse: Efter montering garanteres en slagfasthed på IK06.
- Brandsikkerhed
  - Centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
  - Centralpladens plasticdele er halogenfri.
- Dimensioner på færdiggørelse: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Godkendelse: CE

CE