

# Drukknop no/ng zonder venstertje zonder symbool - 22,5x45

**101-01010**

**4** year warranty

Deze drukknop n.o./n.g. 10A is uitermate geschikt voor plaatsing in installatiekanalen

## Technische gegevens

Drukknop no/ng zonder venstertje zonder symbool - 22,5x45

Het mechanisme bevat blokvormige zilvercontacten (cadmiumvrij) die in kruisvorm opgesteld zijn en insteekklempen met ontgrendelingen, met de hand of met een schroevendraaier te bedienen.

De sokkel van de drukknop is vervaardigd uit ureumformaldehyde (UF) lichtgrijs RAL 7035. De sokkel heeft een hoge hitteresistentie: hij smelt niet bij blootstelling aan hoge temperaturen. Dit in tegenstelling tot thermoplasten. Alle gebruikte aansluitklempen bevinden zich aan de achterzijde van de sokkel en kunnen tot 2 x 2,5mm<sup>2</sup> draad bevatten. De ontmantelingslengte (11 mm) van de draden en het aansluitschema zijn aan de zijkant en achteraan op de sokkel onuitwisbaar aangebracht. De samenstelling van een drukknop, toets en een afdekplaat heeft een beschermingswaarde IP41 en IK06.

Inbouwdiepte drukknop = 18mm. Opbouwhoogte = max. 8.5mm. CE markering. CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE en NF gekeurd.

- Beschermingsgraad: De samenstelling van een mechanisme en een installatiekanaal heeft een beschermingsgraad IP40
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme en een kabelgoot heeft een slagweerstand van IK07

