
Zestaw wykończeniowy do gniazdka z bolcem uziemiającym i zaślepką zabezpieczającą, głębokość montażu podtynkowego: 28,5 mm

199-66606

4 year warranty

Zestaw wykończeniowy do gniazdka z bolcem uziemiającym i zaślepką zabezpieczającą. Kolor wykończenia: czerwony. Tej płytki centralnej należy używać z gniazdkiem o głębokości montażu podtynkowego wynoszącej 28,5 mm. Kolor wykończenia: czerwony.



Dane techniczne

Zestaw wykończeniowy do gniazdka z bolcem uziemiającym i zaślepką zabezpieczającą, głębokość montażu podtynkowego: 28,5 mm. Płytka centralna jest otoczona płaską krawędzią, która we wszystkich 4 narożnikach ma prostokątny otwór, z których każdy zawiera wielopozycyjny haczyk zatrzaskowy. Konstrukcja płytki centralnej zapewnia, że ramkę zewnętrzną zawsze można przymocować płasko do ściany, nawet w przypadku złej jakości tynku. Działa to w dwie strony: Jeśli puszka podtynkowa wystaje z tynku, wielopozycyjne haczyki zatrzaskowe mogą kompensować margines od 1 do 1,2 mm; jeśli puszka podtynkowa wchodzi zbyt głęboko w tynk, haczyki zatrzaskowe mogą kompensować margines do 1,8 mm. W płaskiej krawędzi wokół płytki centralnej również znajdują się 4 okrągłe otwory, które zapewniają prawidłowe ułożenie ramki zewnętrznej w stosunku do płytki centralnej. Po zamontowaniu wszystkich elementów (ramki zewnętrznej, zestawu wykończeniowego i przełącznika) dzięki płaskiej krawędzi płytki centralnej nie widać żadnych metalowych części.

- Materiał środkowej płyty: Płytka centralna jest wykonana ze sztywnego PC. Materiał podstawy jest barwiony w masie.
- Kolor: czerwony (w przybliżeniu RAL 3001)
- Niko_Dismantling: Aby zdemontować, wystarczy odkręcić płytkę centralną.
- Stopień ochrony: Kompozycja mechanizmu, płyty centralnej i pokrywy posiada stopień ochrony IP21-D.
- Odporność na uderzenia: The combination of a mechanism, a central plate and a faceplate has an impact-resistance of IK06
- Niko_FireSafety

Plastikowe części płytki centralnej są samogasnące (zgodne z testem żarnika 650°C) i bezhalogenowe.

- Wymiary wykończenia z płaską krawędzią: 56 x 56 mm (wys. x szer.)

Wymiary widocznego obszaru wykończenia: 45 x 45 mm (wys. x szer.)

- Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 55.8 x 55.8 x 25.6 mm
- Oznaczenia: CE

CE