

# Startpaket för HVAC-gränssnitt, inkl. 1 CoolPlug för Daikin (excl. Daikin Siesta) HVAC-enheter

550-00520

4 års  
garanti

HVAC-gränssnittet gör att du kan ansluta dina Daikin (excl. Daikin Siesta) HVAC-enheter till din Niko Home Control-installation. När de är anslutna kan du övervaka och styra hela ditt HVAC-system via Niko Home-appen. Du kan också skapa rutiner för att automatiskt sätta igång och stänga av luftkonditioneringen för att öka din komfort och optimera din energiförbrukning.

Startpaketet för HVAC-gränssnittet innefattar 1 CoolLinkHub-enhet, 1 CoolPlug för Daikin (excl. Daikin Siesta) HVAC-enheter och de nödvändiga tillbehören för att börja konfigurera din första HVAC-zon. Du kan lägga till fler zoner, upp till 10 stycken, genom att använda tilläggen för HVAC-gränssnitt. Varje inomhusenhet måste ha en CoolPlug som är kompatibel med märket på din HVAC-enhet.

Gå igenom den tekniska manualen för detaljerad information om anslutnings- och konfigurationsalternativen för specifika HVAC-enheter.



## Tekniska data

Startpaket för HVAC-gränssnitt, inkl. 1 CoolPlug för Daikin (excl. Daikin Siesta) HVAC-enheter.

- Funktion: HVAC-gränssnittet gör att du kan ansluta ett HVAC-system till Niko Home Control-installationen. CoolPlug är länken mellan HVAC-inomhusenheten och CoolLinkHub. CoolLinkHub tillsammans med länkade CoolPlugs fungerar som ett gränssnitt mellan HVAC-systemet och den anslutna kontrollenheten för Niko Home Control och möjliggör kommunikation i båda riktningarna.
- Märkning: CE

HVAC interface CoolLinkHub

- Maximalt antal HVAC-kontakter (inomhusenheter): 10
- Luftfuktighet: mindre än 85 % relativ luftfuktighet
- Funktion: HVAC-gränssnittet gör att du kan ansluta ett HVAC-system till Niko Home Control-installationen. CoolPlug är länken mellan HVAC-inomhusenheten och CoolLinkHub. CoolLinkHub tillsammans med länkade CoolPlugs fungerar som ett gränssnitt mellan HVAC-systemet och den anslutna kontrollenheten för Niko Home Control och möjliggör kommunikation i båda riktningarna.
- Matningsspänning: 9 – 24 V DC
- Maximal radiofrekvenseffekt: 3.69 dBm
- Arbetsfrekvens: 2.4 GHz
- Sändningsräckvidd: max. 10 m inomhus mellan två enheter
- Omgivningstemperatur: 0 – 45 °C
- Kapslingsklass: IP20
- Vikt: 400 g
- Mått (HxBxD): 100 x 170 x 55 mm
- Märkning: CE

Tillägg för HVAC-gränssnitt, inkl. 1 CoolPlug för Daikin (excl. Daikin Siesta) HVAC-enheter

**niko**

- Drivs av HVAC-inomhusenheten eller av ett externt 24V-nätaggregat
- installationsmetod: integrerad i inomhusenhet eller väggmontering eller montering på DIN-skena
- Trådbunden eller trådlös kommunikation (2,4 GHz) mellan CoolPlug och CoolLinkHub
- Funktion: HVAC-gränssnittet gör att du kan ansluta ett HVAC-system till Niko Home Control-installationen. CoolPlug är länken mellan HVAC-inomhusenheten och CoolLinkHub. CoolLinkHub tillsammans med länkade CoolPlugs fungerar som ett gränssnitt mellan HVAC-systemet och den anslutna kontrollenheten för Niko Home Control och möjliggör kommunikation i båda riktningarna.
- Matningsspänning: 24 V DC  $\pm$  10 %
- Maximal radiofrekvenseffekt: 3.69 dBm
- Arbetsfrekvens: 2.4 GHz
- Sändningsräckvidd: max. 10 m inomhus mellan två enheter
- Omgivningstemperatur: 0 – 45 °C
- Kapslingsklass: IP20
- Vikt: 140 g
- Mått (HxBxD): 61 x 61 x 31.5 mm
- Märkning: CE

