

Détecteur de présence ou d'absence, KNX, 3 éléments PIR, 16 m, à encastrer

Détecteur de présence ou d'absence KNX, 360°, 3 éléments PIR, 16 m, à encastrer, rond ou carré

- Combinaison maître / esclave possible
- Peut être placé jusqu'à une hauteur de 6 mètres

Détecteur de présence pour utilisation dans des pièces standard comme des bureaux, des salles de réunions, ...



- Tout peut être programmé au moyen du logiciel ETS
- Programmation très simple
- Peut être programmé comme détecteur de présence ou d'absence
- 2 canaux pour le réglage par héliomètre avec éclairage de veille
 - 1 canal pour allumer et éteindre l'éclairage
 - 1 canal allumer et éteindre l'installation HVAC



Ce détecteur existe dans les variantes suivantes :

	Référence à encastrer	Boîte en saillie en option
rond	351-25032	351-25420
carré	351-25033	351-25400

Dimensions



IP20



max. 16 m



montage à encastrer



360°




1 s - 255 h

Données techniques

4 year warranty

Code de référence	351-25032 (rond) 351-25033 (carré)
Dimensions en mm	Ø 105 x 50 (rond) 88 x 88 x 50 (carré)
Dimensions visibles en mm	Ø 105 x 35 (rond) 88 x 88 x 35 (carré)
Tension d'alimentation	30 Vdc (bus KNX)
Consommation	0,45 W
Angle de détection	360°
Portée de détection IR	max. 14 m à une hauteur de montage de 3 m
Sensibilité à la lumière	5 – 2000 lux
Degré de protection	IP20
Classe de protection	Appareil de classe III
Hauteur de montage	2 – 6 m
Température ambiante	-20 – 40° C
Montage	à encastrer
Marquage	CE

Zone de détection



Hauteur de montage (m)	Personne debout (m)	Personne assise (m)	Personne couchée (m)
2 m	4 m	5 m	10 m
2,5 m	5 m	6 m	12 m
3 m	6 m	7 m	14 m
3,5 m	7 m	8 m	16 m
4 m	(8 m)	8 m	16 m
5 m	(8 m)	8 m	16 m
6 m	(8 m)	8 m	16 m

Boîte en saillie

