

Notbatterie für Orientierungsleuchte

170-38020

4 Jahre
Garantie

Diese Notbatterie übernimmt bei einem Stromausfall für 15 Minuten die Stromversorgung der Orientierungsleuchte.

Technische Daten

Notbatterie für Orientierungsleuchte

Dieses Orientierungsleuchtmodul mit den Maßen 45 (H) x 45 (B) x 32 (T) kann direkt in einen 45 x 45 mm Unterputzrahmen, ein Kanalsystem mit 45 mm Abdeckungshöhe oder einen leeren Mini-patch Verteiler mit 45 x 45 mm Öffnung geklickt werden. Die Orientierungsleuchteinheit ist mit Steckklemmen mit einem Anschlussbereich von min. 2 x 1,5 mm² und max. 2 x 2,5 mm² versehen. Das Beleuchtungsmodul besteht aus weißem, durchscheinendem Polycarbonat. Das weiße Licht wird von LEDs (Klasse T oder S) mit sehr geringem Stromverbrauch erzeugt. Sie sind stoßfest und strahlen keinerlei Wärme ab. Die LEDs haben eine Nutzungsdauer von mehr als 50.000 Brennstunden. Die Orientierungsleuchteinheit arbeitet mit einer Netzspannung von 230 V (kein Transformator erforderlich) und hat eine Kapazität von 0,6 Watt. Alle Kunststoffkomponenten sind selbstlöschend und halogenfrei. Alle Kunststoffkomponenten halten einer Glühdrahtprüfung bei 650 °C stand und sind halogenfrei. Einbautiefe der Orientierungsleuchteinheit: 32 mm. CE-Kennzeichnung.

- Kennzeichnung: CE

