

Potrójny panel przedni, odległość od środka 71 mm, kolor Niko Intense anthracite coated

122-76700

4 lata
gwarancji

Potrójny panel przedni o odległości od środka do środka wynoszącej 71 mm z serii Niko Intense kolor Niko Intense anthracite coated.

Dane techniczne

Potrójny panel przedni, odległość od środka 71 mm, kolor Niko Intense anthracite coated.



- Potrójna ramka zewnętrzna do trzech przełączników.
- Kolor: emaliowane na antracytowo (w przybliżeniu NCS S 7502 - R, RAL 7022)
- Niko_FrameComposition: Składa się z górnej i dolnej ramki połączonych ze sobą mechanicznie.
- Niko_MaterialUpperframe: Górna ramka jest wykonana z odpornego na uderzenia, stabilnego wymiarowo poliwęglanu.
- Niko_Materiallower frame: Dolna ramka wykonany jest z ciemnoszarego poliwęglanu (PC) + ASA.
- Niko_VarnishUpperframe: Górna ramka jest emaliowana na antracytowo.
- Odległość od środka do środka: 71 mm
- Niko_SurfaceMountingHeight: maks. 8,5 mm
- Bezpieczeństwo pożarowe

Kompletna ramka zewnętrzna jest samogasnąca (zgodna z testem żarnika 650°C) i bezhalogenowa.

- Stopień ochrony: Kompozycja mechanizmu, płyty centralnej i pokrywy posiada stopień ochrony IP41.
- Odporność na uderzenia: Połączenie mechanizmu, płytki centralnej i ramy ma klasę odporności na uderzenia IK06
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 85 x 225 x 8,9 mm
- Certyfikaty: CEBEC
- Oznaczenia: CE

