

# Zásuvka s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 28,5 mm, prístrojovým spodkom a krytom, automatické svorky, farba blue

196-66622

4 roky  
záruka

Zásuvka s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou. Táto zásuvka má hĺbkou zapustenia 28,5 mm a je vybavená zásuvnými bezskrútkovými svorkami a rozperkami. Vráťane krytu. Rámček vo farbe podľa vášho výberu musíte objednať samostatne. Farba povrchovej úpravy: blue.

Pevne namontované vodiče:

- vodiče sú pevne namontované vďaka vysokokvalitnej automatickej svorke s dlhou životnosťou a testovanej v súlade s normou
- keďže mechanizmus na uvoľnenie vodičov sa nachádza v prednej časti, vodiče nemôžu tlačiť na tento mechanizmus, keď ho umiestnite do zapustenej montážnej krabice.

Rýchlejšia a jednoduchšia inštalácia:

- všetky pripojovacie svorky sa nachádzajú v hornej časti prístrojového spodku:
  - aby bolo možné všetky vodiče odrezať a odizolovať na rovnakú dĺžku
  - aby bol zabezpečený dostatočný voľný priestor pod mechanizmom na jednoduché uloženie káblov a umiestnenie mechanizmu do zapustenej montážnej krabice bez toho, aby ho vodiče zatlačili nahor.


Kvalita od spoločnosti Niko:

- dlhá životnosť, pretože automatická svorka si udržiava normované hodnoty aj pri poklese teploty a výkonu
- kovový prístrojový spodok je pevne zaistený na svojom mieste, dokonca aj na nerovných stenách, neláme sa a nepodlieha praskaniu pod napätím (vzniku malých trhlin)

## Technické údaje


Zásuvka s kontrolkou napätia, ochranným kolíkom a detskou poistkou, hĺbkou zapustenia 28,5 mm, prístrojovým spodkom a krytom, automatické svorky, farba blue.

- Farba: Kryt zásuvky a stredový kryt sú farbené v hmote (modrá - približne RAL 5005) a zaisťuje, že po odstránení stredového krytu, zostáva funkcia zásuvky jasne označená. To platí hlavne na miestach s veľkým množstvom obvodov, ktoré majú veľmi špecifické funkcie napríklad núdzové záložné zdroje v nemocniciach. Stredový kryt je vyrobený z tvrdého PC.
- Spôsob pripevnenia
  - pri montáži do zápusťnej montážnej krabice s upevňovacími plochami použite rozperky, ktoré je možné otvoriť otočením skrutiek na plochý skrutkovač (0,8 x 5 mm)
  - hĺbka uchytenia rozperky: 31 mm
  - rozperky sa po uvoľnení vrátia úplne späť
- Pripojenie vodičov
  - vybaveno zásuvnými bezskrútkovými svorkami pre upínanie vodičov
- Dĺžka odblankovania
  - 14 mm dĺžka odblankovania
  - nezmazateľne zaznačená na zadnej časti: dĺžka odblankovania
- Protipožiarna bezpečnosť



**niko**

- samozhášavé plastové komponenty (stredná doska a spodný kryt): vyhoveli žeraviacej skúške 650°C
- neobsahuje halogény
- Stupeň ochrany: Kombinácia spínača, stredového krytu a rámčeka má stupeň ochrany IP21 -D.
- Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06
- Certifikácia: CE



### Schéma zapojenia

