Récepteur sans fil à 2 canaux pour la commande de moteur

Ce récepteur à 2 canaux pour montage sur rail DIN se commande sans fil via la radiofréquence. Il est doté de deux sorties contenant chacune deux inverseurs de 6 A/230 V ainsi que d'une connexion pour une antenne externe (410-00359).
Vous utilisez le module pour ouvrir, fermer ou arrêter les volets et stores vénitiens. La fonction terrasse permet de verrouiller la direction de la fermeture d'une ou de plusieurs sorties, évitant ainsi un verrouillage involontaire.



410-00352

4 year warranty

Récepteur sans fil à 2 canaux pour la commande de moteur





Ce récepteur à 2 canaux pour montage sur rail DIN se commande sans fil via la radiofréquence. Il est doté de deux sorties contenant chacune deux inverseurs de 6 A/230 V ainsi que d'une connexion pour une antenne externe (410-00359). Vous utilisez le module pour ouvrir, fermer ou arrêter les volets et stores vénitiens. La fonction terrasse permet de verrouiller la direction de la fermeture d'une ou de plusieurs sorties, évitant ainsi un verrouillage involontaire.

- Dimensions DIN : 2TE
- dimensions : 34,5 / 89,6 / 62,8 mm
- protocole de communication : Easywave 868.30 Mhz
- tension d'alimentation : 230 Vac 50 Hz
- température de fonctionnement : -20 °C à +45 °C
- consommation de courant en veille : 0,4 W, 1 W commuté (sans charge)
- poids : 108 g
- degré de protection : IP20

CE