

Funktionen

Entdecken Sie unendliche Möglichkeiten

Typ	Funktionen	MELDER					
		230 V Bewegungs- melder	1 Kanal 230 V Präsenz- melder	2 Kanäle 230 V Präsenz- melder	DALI Standard	DALI Comfort	DALI BMS
EINGANG	Eingänge oder Taster	0	1	2	1	4	
	Freie Belegung der Taster			●		●	
	Funktaster zur Überbrückung der Lichtsteuerung					Nur Comfort drahtlos	
	Externer Auslöser (Aktivierung über externe Systeme)					●	
	Kabelgebundener Slave		●	●	●	●	
	Externe Eingabegeräte über DALI-Bus					●	
FUNKTIONEN	Automatische Ein-/Ausschaltung	●	●	●	●	●	
	Halbautomatische Ein-/Ausschaltung (manuelle Ein-/Ausschaltung + automatische Ausschaltung)		●	●	●	●	
	Tageslichtsteuerung (Dimmen - tageslichtabhängig)				3 Zonen	4 Zonen	
	DALI-Übertragung/DALI-ansteuerbar				●	●	
	Drahtlose Master-zu-Master-Verbindung per Bluetooth					●	
	Drahtlose Slave-zu-Master-Verbindung per Bluetooth		●	●			
	Multizone - Smart-Board-Beleuchtung					●	
	2-stufige Steuerung - ideal für Flure					●	
	Einschalt-Helligkeit einstellbar					●	
	Orientierungslicht				●	●	
	Lichtsznarien - Szenarien definieren und steuern					●	
	Falttür-Funktion - Drahtlose Synchronisation der Lichtsteuerung					●	
	Licht in angrenzenden Bereichen/Fluren steuern					●	
	Drittanbieterintegration abstimmbares Weiß				●	●	
	Abstimmbares Weiß - Dynamik und Presets					●	
	Ausgangsrelais - Steuerung HLK / Standby-Minimierung/Licht					●	
	Externes Relais für HLK / Standby-Minimierung					●	
	BMS-Integration				●	●	●
	Ereignisprotokoll	●	●	●	●	●	●
	Cloud-Lösung für Dokumentation, Backup und Verteilung von Konfigurationsdateien	●	●	●	●	●	●
Einstellungen und Konfigurationen können mit einem PIN-Code gesperrt werden	●	●	●	●	●	●	
APP	DALI-Befehlsmonitor				●	●	
	Software-Update des Melders über App	●	●	●	●	●	●
	Bidirektionale Bluetooth-Kommunikation	●	●	●	●	●	●