

# Funktioner

En enkel løsning, der giver mange muligheder

Type		SENSORER					
		230 V- bevægelses- sensor	1 kanal 230 V- tilstedeværelses- sensor	2 kanaler 230 V- tilstedeværelses- sensor	DALI standard	DALI comfort	DALI BMS
INDGANG	Indgange eller tryk	0	1	2	1	4	
	Fri tildeling af tryk			●		●	
	Trådløs tryk til overstyring af lysstyring					Kun comfort wireless	
	Ekstern aktivering via eksterne systemer					●	
	Fortrådet slave		●	●	●	●	
	Eksterne inputenheder via DALI-bus					●	
FUNKTIONER	Automatisk on/off	●	●	●	●	●	
	Manuel tænd/sluk (manuel on/off + auto off)		●	●	●	●	
	Dagslystyring (dæmp – baseret på dagslys)				3 zoner	4 zoner	
	DALI Broadcast + DALI Addressable				●	●	
	Trådløs master-til-master-forbindelse via Bluetooth					●	
	Trådløs slave-til-master-forbindelse via Bluetooth		●	●			
	Multizone – belysning af smartboard					●	
	2-niveaustyring – perfekt til gangarealer					●	
	Tændniveau					●	
	Orienteringslys				●	●	
	Lysscenerier – definition og styring af scenarier					●	
	Foldedørsfunktion – trådløs synkronisering af lysstyring					●	
	Styring af lys i tilstødende områder/gange					●	
	Tunable white, integreret med tredjepartskomponenter				●	●	
	Tunable white, dynamisk indstillinger og forudindstillinger					●	
	Relæudgang – styring af HVAC / standby-minimering / lys (On/Off)					●	
	Eksternt relæ til HVAC / standby-minimering					●	
	BMS-integration				●	●	●
	Aktivitetslog	●	●	●	●	●	●
	Cloud-løsning til dokumentation, backup og distribution af konfiguration	●	●	●	●	●	●
Indstillinger og konfiguration kan låses med en pinkode	●	●	●	●	●	●	
APP	Overvågning af DALI-kommandoer				●	●	
	Opdatering af sensorens software via appen	●	●	●	●	●	●
	2-vejs Bluetooth kommunikation	●	●	●	●	●	●