

Funktioner

Utforska oändliga möjligheter via en enkel lösning

Typ	Funktioner	SENSORER					
		230 V rörelse-sensorer	1 kanal 230 V närvaro-sensorer	2 kanaler 230 V närvaro-sensorer	DALI standard	DALI komfort	DALI BMS
INGÅNG	Ingångar eller knappar	0	1	2	1	4	
	Fri fördelning av knappar			●		●	
	Trådlös tryckknapp för att åsidosätta belysningsstyrning					Bara trådlös komfort	
	Extern trigger (aktivering via externa system)					●	
	Ledningsansluten slav		●	●	●	●	
	Externa ingångar via DALI-bussen					●	
FUNKTIONER	Automatisk på/av	●	●	●	●	●	
	Halvautomatisk på/av (manuell på/av + automatisk av)		●	●	●	●	
	Dagsljusstyrning (dimring – baserat på dagsljus)				3 zoner	4 zoner	
	DALI Broadcast + DALI Addressable				●	●	
	Trådlös master-till-master länk via Bluetooth					●	
	Trådlös slav-till-master länk via Bluetooth		●	●			
	Multizone – smartboardbelysning					●	
	2-nivåstyrning – perfekt för korridorer					●	
	Tändnivå					●	
	Orienteringsbelysning				●	●	
	Ljusscenarier – definiera och styra scenarier					●	
	Vikdörrsfunktion – Trådlös synkning av belysningsstyrning					●	
	Styr ljuset i angränsande områden/korridorer					●	
	Tredjepartsintegration av tunable white ljus				●	●	
	Inställbart tunable white (HCL) ljus och förinställningar					●	
	Utgångsrelä – styr HVAC/standbyminimering/belysning					●	
	Extern relä för HVAC/standbyminimering					●	
	BMS-integration				●	●	●
	EventLog	●	●	●	●	●	●
	Cloud-lösning för dokumentation, backup och delning av konfigurationsfiler	●	●	●	●	●	●
Inställningar och konfiguration kan läsas med en PIN-kod	●	●	●	●	●	●	
APP	Övervakning av DALI-kommandon				●	●	
	Programuppdatering av sensor via app	●	●	●	●	●	●
	2-vägs Bluetooth-kommunikation	●	●	●	●	●	●