

Návod na rýchly výber stmievačov

Široký sortiment: stmievače pre všetky typy stmievateľných žiaroviek vrátane LED žiaroviek.

Novinka série

2-vodičové univerzálne tlačidlo a otočný stmievač s PLC filtrami

- Ideálny pre stmievateľné LED žiarovky
- Jednoduchá integrácia do existujúcej inštalácie
- Rôzne stmievacie profily, vďaka čomu sa každý typ svetidla môže stmievať podľa najvhodnejšej krivky stmievača.
- PLC filtre
- Spotreba v pohotovostnom režime len 0,15 W
- Jednoducho pridajte tlačidlo N/O a ovládajte svetelný obvod z viacerých miest.


DALI otočný stmievač

- Stmieva svetidlá riadené DALI
- Samostatne aj v kombinácii s DALI detektormi od spoločnosti Niko
- Naraz dokáže stmievať jednu alebo aj všetky zóny (až 15 zón)





PLC filtre vo všetkých univerzálnych stmievačoch

- Úlohou zabudovaných PLC filtrov je odstrániť čo najväčšie množstvo rušivých signálov zo sieťového napájania v citlivých oblastiach, aby väčšina žiaroviek mohla optimálne fungovať – bez blikania a bzučania.

Rýchlo nájdite správny stmievač pre každý typ svetidla.

Referencie	Opis	Kabeláž	 230 V	 Hal. 230 V	 Hal. 12-24 V	 Hal. 12 V	 LED (stmievateľná)	 CFLi stmievateľné	 1-10 V		Minimálna záťaž	Maximálna záťaž	Maximálna záťaž LED (max. 10 svetidiel)
Stmievače určené na zapustenú montáž													
 310-0190X	Univerzálny otočný stmievač s PLC filtrami, 5-325 W	3-vodičový	✓	✓	✓	✓	✓	✓			5 W	325 W	200 W
 310-0290X	Univerzálny tlačidlóv stmievač s PLC filtrami, 3-300 W	2-vodičový	✓	✓	✓	✓	✓	✓			3 W	300 W	200 W
 310-0390X	Univerzálny otočný stmievač s PLC filtrami, 5-325 W	2-vodičový	✓	✓	✓	✓	✓	✓			3 W	300 W	200 W
 310-0280X	Tlačidlóv stmievač 2-100 W	3-vodičový	✓	✓	✓			✓			2 W	100 W	100 W
 310-0270X	Univerzálny tlačidlóv stmievač 450 VA	2-vodičový	✓	✓	✓	✓					40 VA	450 VA	N/A
 310-0170X	Otočný stmievač 320 VA	2-vodičový	✓	✓	✓						20 W	320 W	N/A
 310-0160X	Otočný stmievač 500 VA	2-vodičový	✓	✓		✓					50 VA	500 VA	N/A
 310-0260X	Tlačidlóv stmievač 550 VA	2-vodičový	✓	✓		✓					40 W	550 VA	N/A
 310-0130X	Otočný stmievač 300 W	2-vodičový	✓	✓							60 W	300 W	N/A
 310-0140X	Otočný stmievač 420 W	2-vodičový	✓	✓							60 W	420 W	N/A
 310-0110X	Otočný stmievač pre systémy s reguláciou prúdu 1-10 V.	N/A							✓		N/A	N/A	N/A
 310-0210X	DALI otočný stmievač	N/A								✓	N/A	N/A	N/A

Návod na rýchly výber STMIEVAČOVurčených na montáž na DIN lištu

Referencie	Opis	 230 V	 Hal. 230 V	 Hal. 12-24 V	 Hal. 12 V	 LED (stmievateľná)	 CFLi stmievateľné	 1-10 V	Maximálna záťaž 20 mm 	Maximálna záťaž 0 mm 	Minimálna záťaž	Maximálna záťaž LED (max. 10 svetidiel)
Stmievacie určené na montáž na DIN lištu												
 330-00700	Univerzálny modulárny stmievač s PLC filtrami, 5-350 W	✓	✓	✓	✓	✓	✓		350 VA	280 VA	5 W	200 W
 330-00701	Univerzálny modulárny stmievač s PLC filtrami, 5 - 350 W analógový	✓	✓	✓	✓	✓	✓		350 VA	280 VA	5 W	200 W
 05-703	Univerzálny modulárny stmievač 400 VA	✓	✓	✓	✓				400 VA	320 VA	40 W	N/A
 05-704	Modulárny stmievač 450 VA	✓	✓	✓					450 VA	360 VA	40 W	N/A
 05-711	Modulárny stmievač na spínanie a stmievanie elektronického predradníka							✓	50 mA	50 mA	N/A	N/A
 05-715	Univerzálny modulárny stmievač 750 VA (3 A)	✓	✓	✓	✓				750 VA	600 VA	60 W	N/A
 05-728	Modulárny stmievač 1000 VA	✓	✓	✓					1000 VA	800 VA	50 W	N/A
 65-410 / 65-411	Univerzálny modulárny stmievač 1400 VA (6A) (-411: DALI)	✓	✓	✓	✓				1400 VA	1400 VA	100 W	N/A
 65-412 / 65-413	Univerzálny stmievač 2760 VA (12A) (-413: DALI)	✓	✓	✓	✓				2760 VA	—	100 W	N/A
 65-416 / 65-417	Univerzálny stmievač 3680 VA (16A) (-417: DALI)	✓	✓	✓	✓				3680 VA	—	100 W	N/A